NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Herramientas Manuales para Fibra Óptica

CFS-02

FIBER OPTIC Dual Hole Sttriper

Doble guía de pelado
Remueve la cubierta de 250um, dejando el clad de 125 um expusto
El segundo orificio permite remover la cubierta exterior de 2 y 3 mm
Diseño ergonómico
Marca: Miller

FO 103-S

FIBER OPTIC Sttriper

Doble guía de pelado
Remueve cubierta de 250um desde fibra de 15 um
Diseño ergonómico
Marca: Miller

TTK-158

FIBER OPTIC Sttriper

Herramienta con 3 medidas de pelado de la F. Op.
Pela fibras dede 1,6 a 3 mm
Pela fibras desde 600 a 900 micones

NN254

NoNik Fiber Optic Stripper 250um Blade

Elimina el recubrimiento de 250 micrones de la Fibra
trabaja en un sólo movimiento

F11301T

Tri-Hole Fiber Optic Stripper

Precision Blades for Clean, Consistent Strips
Ergonomically Designed
High Quality
Affordably Priced

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

MS1FS

Blade Handle for Micro Strop Tool. (NO incluye las cuchillas)

soporta cuchillas de 125 um, 250 um y 500 um

MS1RB06S

Blade, Micro Strp Tool-White Strip 125um /cuchillas para el MS1FS)

Cuchillas para 125 um

MS1RB12S

Blade, Micro Strp Tool-White Strip 125um /cuchillas para el MS1FS)

Cuchillas para 250 um

MS1RB21S

Blade, Micro Strp Tool-White Strip 125um /cuchillas para el MS1FS)

Cuchillas para 500 um

MS1-RT-07

Fiber Guide for up to 180 um for Micro Stripper

Guía para Fibra Optica x la pinza Micro Stripper

MS1-RT-10

Fiber Guide for 180 to 250 um for Micro Stripper

Guía para Fibra Optica x la pinza Micro Stripper

MS1-RT-xx

Fiber Guide for 500 um for Micro Stripper

Guía para Fibra Optica x la pinza Micro Stripper

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

MSAT

Mid-Span Access Tool

- Apertura de buffer de 2, 2.5 y 3 mm
- Fácil operación y muy seguro
- Diseño compacto
- Repuesto: kit cuchilla código 80794 (no inluida)
- Marca: Miller

FFT-STS045

Mid-Span Access Tool

- Apertura de buffer de 2, 2.5 y 3 mm
- Fácil operación y muy seguro

45-162

IDEAL Stripper

- Pelado de hasta 1/8"
- Cuchillas ajustables
- Incluye 3 cuchillas, radial y perpendicular

45-163

IDEAL Stripper

- Pelado desde1/8" hasta 7/32"
- Cuchillas ajustables
- Incluye 3 cuchillas, radial y perpendicular

MSAT5

Mid-Span Access Tool

- Diseñado para operar en Flat Fiber
- Secciones de 1.9 s 3 mm
- Cuchilla ya ajustada de fábrica
- Diseño ergonómico
- Marca: Miller

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

F1ACS

ACS Armored Fiber Optic Cable Slitter

Elimina la camisa exterior de alta prestaciones
Cuchilla regulable en profundidad
Realiza corte longitudinal y transversal
Profundidad de corte regulable de 8 mm a 28,6 mm
Diseño robusto
Repuesto: cuchilla código F1CB251K (no inluida)
Marca: Miller

MK-02

Round Fiber optic Cable Slitter

Elimina la camisa exterior y aislamientos desde 4.5 a 28,5 mm
Realiza corte longitudinal, helicoidal y transversal

Profundidad de corte regulable hasta 3 mm
Diseño ergonómico y robusto
Repuesto: cuchilla código N39391 (no inluida)
Marca: Miller

N1158

Cable Slitter (19 mm a 40 mm diameter)

Elimina la camisa exterior y aislamientos desde 4.5 a 28,5 mm
Realiza corte longitudinal, helicoidal y transversal
Profundidad de corte regulable hasta 3 mm
Diseño ergonómico y robusto
Repuesto: cuchilla código N1231 (no inluida)
Marca: Miller

FFT-FJS223

Cable Cutting Jackets

Herramienta para quitar el forro exterior de los cable de F. Op.
Ajustable a medidas desde 0,5 a 6 mm de diámetro
Herramienta que f{acilmente se adapta a distintos tipos de cables

TCS-5020

Quest Coax Striiper

Elimina la camisa exterior de cables coaxiales
Trabaja con 4 diámetros de cable diferente
para cable RG58/RG59/RG62 y RG6

FHW-360C

Cable Cutter

Cute a 2/0 (70mm²)cable with RG-174/RG-9 coax size

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

N10020

Economy Kevlar Cutters (Steel Blade)

- Diseñada para cortar protección de Kevlar
- Gran poder de corte
- Corte limpio
- Diseño ligero, compacto y robusto
- Marca: Miller

FOKC

Kevlar Cutters (Steel Blade)

- Diseñada para cortar protección de Kevlar
- Gran poder de corte
- Corte limpio
- Diseño ligero, compacto y robusto
- Marca: Miller

KS-1

Miller KS-1 Kevlar Shear

- Diseñada para cortar protección de Kevlar
- Gran poder de corte
- Corte limpio
- Diseño ligero, compacto y robusto
- Marca: Miller

473021

SCISSOR – STAINLESS STEEL

- Diseñada para cortar protección de Kevlar
- Tamaño: 140mm / 5-1/2 in.

N98722

Set de Lupas 5 piezas

permite realizar observaciones oculares con distintos aumentos

Micro400X-2.5

Microscopio 400x aumento optico

FIS 400x Microscope 2.5mm Adapter Blue Boot

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Accesorios Limpieza Fibra Óptica

NON-WOVEN DRY WIPES

Tohallitas Secas no tejidas
Libre de pelusa
Hojas Individuales
Tamaño de 10 x 10 cm
Para utilizar en seco o con Alcohol u otro producto
Sin riesgo de rayar o marcar conectores
Presentación: Bolsa con 100 hojas

LOW LINT DRY WIPES

Tohallitas Secas no tejidas
Muy baja pelusa
Hojas Individuales
Tamaño de 10 x 10 cm
Para utilizar en seco o con Alcohol u otro producto
Sin riesgo de rayar o marcar conectores
Presentación: Caja dispensadora de 280 hojas

N00103

Tohallitas individuales, saturadas con Alcohol Isopropílico
Medidas: 16 x 20 cm

N00102

Alcohol Isopropílico en envase con atomizador.
Evita contaminación del alcohol
Tamaño adecuado para su operación manual

SKC-COR-100B

SKC-COR-100B

CleanCore Cassette con cartucho incluido
Cartucho para limpieza de conectores FC, SC, ST
permite 400 limpiezas antes de reemplazar el cartucho
cartucho de repuesto remobible

SKC-CAS-400B

SKC-CAS-400B

CleanCore Cassette de repuesto
Cartucho para limpieza de conectores FC, SC, ST
permite 400 limpiezas antes de reemplazar el cartucho
cartucho de repuesto remobible

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

SKC-SC-250

SKC-SC-250

Smart Cleaner
Limpia las cuplas SC, ST y FC de los switches, routers y otros
Especialmente diseñado para redes FTTh
Utiza material nuevo para cada limpieza. Soporta más de 525 limpiezas.

existen modelos específicos para conectores LC y MPO

SKC-CH-CC.250

SKC-CH-CC-250

CleanZone completo
motor a 2 pilas AA
900 limpiezas de conectroes antes de reemplazar el cartucho
125 y 250 um ferrule base connectores

SKC-CH

SKC-CH

Solo motor a 2 pilas AA para CleanZone

SKC-CC-250

SKC-SC-SCF

CleanZone para conectores SC
900 limpiezas de conectroes antes de reemplazar el cartucho
250 um ferrule base connectores

SKC-SC-125

SKC-SC-SCF

CleanZone para conectores SC
900 limpiezas de conectroes antes de reemplazar el cartucho
125 um ferrule base connectores

REMOVEDOR DE PARTÍCULAS

Removedor de partículas con gas inerte de gran presión.
Elimina el polvo sobre superficies frágiles e inaccesibles sin acció abrasiva, o mecánica.
Es un producto seco, neutro y puro.
No es corrosivo, no deja residuos, ni produce humedad.
El actuador a gatillo permite una máxima potencia de salida y la correcta
No altera la capa de ozono.
Presentación: Aereosol de 440 cc / 450 g

N00104

Bastoncitos para limpieza de conectores de fibra óptica
Packing: 50 bastones

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Alcohol Isopropílico botella 1l

Ideal para recarga.
Evita contaminación del alcohol

Alcohol Isopropílico bidon 10l

Ideal para recarga.
Evita contaminación del alcohol

Lubricante Lubricit bidon

Lubricate no oleoso para el enebrado de cables de fibra óptica.
Bidon de 10 o 25 litros

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Componentes y Accesorios de Fibra Óptica

Q-XP-SC-APC Conector

Conectores manuales para redes FTTh
Pérdida de inserción Menor a 0,25 dB
Pulido APC

Pigtail
Pigtail SC/UPC Multi Mode
Longitud: 0,5 mts

Pigtail
Pigtail SC/APC Single Mode
Longitud: 0,5 mts

Patchcord SC/APC - LC/APC
Conector SC/LC Singe Mode
Longitud: 1,5 mts

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Patchcord SC/APC - SC/APC
Conector SC/SC Singe Mode
Longitud: 1,5 mts

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Patchcord SC/UPC - SC/UPC
Dual-Conector SC/SC Multi Mode
Longitud: 2 mts

Patchcord SC/UPC - LC/UPC
Dual-Conector SC/LC Multi Mode
Longitud: 3 mts

FPT-01-40
SKC-SC-SCF
Single Fiber, 40 mm length, single stainless steel
Tubitos termo contraibles x proteger soldadura con fuionadora Laser

FPT-01-60
SKC-SC-SCF
Single Fiber, 60 mm length, single stainless steel
Tubitos termo contraibles x proteger soldadura con fuionadora Laser

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Accesorios

Portafolio porta herramientas

Valija de alta resistencia
Construida en aluminio y plástico de alta resistencia
Divisiones interiores.
Tapa con porta herramientas
Cerradura con llave
Medidas: 47 x 33 x 15 cm

Bolso porta herramientas

Bolso de alta resistencia
Divisiones interiores

Conos de seguridad

Ideales para marcar zonas de trabajo
Dos diferentes tamaños

Carpa

Largo: 2 mts
Ancho: 2 mts
Altura: 2,7 mts

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Carro transportador de rollo de fibra
Para transportar rollos chicos de fibra

Carro transportador de rollo de fibra
Para transportar rollos grandes de fibra

Bancos de trabajo
Plegable, gran portabilidad
Medidas:
Asiento: 30x56 cm
Altura: 75,5 cm

Plásticos y metálicos
Plásticos:
Altura: 1cm
Longitud: 80 cm

Metálicos:
Altura: 0,8 cm
Longitud: 80 cm

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Herramientas generales

PAR -2

Escalera extensible de apoyo en fibra de vidrio dieléctrica (PRFV)

Tipo: IA - Capacidad de carga 140 kg

Peldaños semiplanos en aluminio, sección "D", engargolados directamente al larguero.

CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA crerrada (m)	ALTURA extendida (m)
PAR 16-2	16	2,44	4
PAR 20-2	20	3,05	5,2
PAR 24-2	24	3,66	6,4
PAR 28-2	28	4,27	7,7
PAR 32-2	32	4,88	8,9

extremo superior de los largueros.



PAD -2

Escalera extensible de apoyo en fibra de vidrio dieléctrica (PRFV)

Tipo: IA - Capacidad de carga 140 kg

Peldaños semiplanos en aluminio, sección "D", con conexión al larguero a través del exclusivo sistema ALFLO, con flanche y ocho remaches sólidos de aluminio

CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA crerrada (m)	ALTURA extendida (m)
PAD 16-2	16	2,44	4
PAD 20-2	20	3,05	5,2
PAD 24-2	24	3,66	6,4
PAD 28-2	28	4,27	7,7
PAD 32-2	32	4,88	8,9

extremo superior de los largueros.



Goldex 20CX

Bomba centrífuga

Motor a nafta 4 tiempos de 5,5 HP
Altura: 30 mts
Succión 8 mts
700 lts/min
Cilindrada: 163 cc.
Capacidad tanque: 3.6 lts.
Medidas: 490x390x425 mm

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Forest & Garden GG 8335

Generador eléctrico a nafta

Motor de cuatro tiempos refrigerado por aire
Salida de corriente alterna y continua 12V
Compacto y portátil
Arranque instantáneo
Tanque de combustible de gran capacidad
Protector térmico incorporado
Frecuencia 50hz
Cilindrada 196cc
Potencia maxima 3,1kw
Potencia continua 2,8kw
Velocidad 3600 RPM
Corriente continua 12v 8a
Capacidad de tanque de combustible 15 lts
Tiempo de trabajo continuo 8,5 hs
Potencia de motor 6,5 hp
Peso neto 46kg
Sistema de arranque manual
Contiene alarma de bajo nivel de aceite

TP 1213/1K1

Taladro Percutor Inalámbrico

Velocidad en Vacío - Alta: 0 - 1300 rpm
Velocidad en Vacío - Baja: 0 - 300 rpm
Torque Máximo: 45N.m - 400 lb.in
Capacidad: 13 mm- 1/2"
Batería Máxima: 20V - 2,2 Ah
Batería Nominal: 18V - 2,2 Ah
Transformador de entrada: 220 V - 50Hz

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Fusionadora de Fibra Óptica de alineación por Core DVP730

Características Principales:

- Tecnología de fusión por alineación por CORE
- Monitor Color con aumento 256x
- Monitor reversible con panel de control a cada lado
- Diseño compacto y liviano
- Velocidad máxima del viento soportada: 15 m/s
- Vista simultánea de los ejes X e Y
- Batería interna de gran capacidad
- Auto test que asegura las mejores condiciones de trabajo
- Permite programación por parte del usuario
- Chequeo automático de la cara de la fibra
- Auto calibración de los parámetros funsionales
- Almacena 8000 resultados de fusión
- Soporta múltiples lenguajes

Especificaciones Técnicas:	
Tipo de fibra soportado:	SM、MM、DS、NZ-DS、EDF
Diámetro CLAD:	100 to 150um
Diámetro de Cobertura:	100 to 1000um
Longitud de cortado de fibra:	8～22mm (standard)
Modo de Fusión:	Auto & Manual
Promedio de Atenuación en fusión:	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)
Pérdida de retorno:	≥ 60dB
Condiciones ambientales de Operación:	-25～+50℃ (temperatura), 0～95%RH (humedad), 0～5000m (altitud)
Condiciones ambientales de almacenamiento:	-40～+80℃ (temperatura) , 0～95%RH (humedad)
Largo de los Sleeves:	20mm、40mm、60mm
Ensayo a la tracción:	2.0N (Standard)
Idiomas soportados:	Inglés, Chino, Español, Ruso, Koreano, etc.
Interface:	RS232 y salida de video
Fuente de Poder:	Adaptador AC: 85～260V voltaje de entrada
Dimensiones:	170 x 140 x 170 mm
Peso:	3.3kg

Contenido del Packing:	1 Fusionadora DVP-730
	1 Adaptador AC
	1 Cable de Poder AC
	1 Batería interna
	1 Cargador
	1 Juego de 2 electrodos de repuesto
	1 Plataforma de enfriamiento
	1 Bolso de transporte
	1 Cortadora de Fibra Óptica de Precisión
	1 Manual del Usuario

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Instrumental de Inspección de Fibra Óptica

Fiber Checker

AFT-G-FC

Fiber Checker

Refraction of the 650nm red light caused by any breaks and or cracks in the fiber will be glow red, thus giving an exact visual location of the fault in the fiber.

- Continuous/Pulse mode options
- Emitting LD 650 nm visible red light
- Low voltage battery warning signal in led
- Universal 2.5mm ferrule to 1.25mm adaptor
- Compatible to SC/ST/FC/LC connectors
- Visibility to 3 Km

Power Meter

AFT-G-FM-2DG-S or AFT-G-FM-2DG-M

AFT-G-FM-2DG-S - SM Power Meter 1300/1550 nm

AFT-G-FM-2DG-M - MM Power Meter 850/1300 nm

The Power Meter measures power in both 850 nm / 1300 nm (Multimode) and 1310nm ~ 1625nm (Singlemode) respectively.

- Easy checking of MM and SM output power 850nm ~ 16250nm
- 2 digits/3 digits resolution with low voltage warning
- Battery warning LED display
- Universal 2.5mm ferrule to 1.25mm adaptor
- Compatible to SC/ST/FC/LC/MU connectors

Light Source

AFT-G-FM-2DG-S

Light Source is ideal for field or laboratory testing of optical communication systems at 850 nm / 1300 nm for datacom testing, 1310 nm / 1550 nm / / CWDM 1270 nm ~ 1625 nm (20 nm spans) for all WDM testing, as well as 1490 nm for FTTx testing by using interchangeable SFP transceiver modules.
Light Source features zero warm up time, superb productivity and has an easy to use, pocketsized and rugged design.

Modules SFP for Light Source

AFT-G-LS-X-XXXX

AFT-G-LS-S-1310 - SM Light Source FP SFP Module 1310
AFT-G-LS-S-1490 - SM Light Source FP SFP Module 1490
AFT-G-LS-S-1550 - SM Light Source FP SFP Module 1550
AFT-G-LS-S-1625 - SM Light Source FP SFP Module 1625

AFT-G-LS-M-850 - MM Light Source FP SFP Module 850
AFT-G-LS-M-1300 - MM Light Source FP SFP Module 1300

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

DVP 2001A

Optical Fiber Power Meter

Designed to meet many testings applications:
-Fiber loss testing
-Fiber building, opening, inspecting and maintaing
-Fiber two-way testing
-Fiber system experiment and test
-CATV system testing
-Optical transmitter adjustable testing

1310, 1480, 1550, 1625 um Single Mode
850, 980, 1300 um Multi Mode
2 Pilas AA
Conetor intercanbiable para FC y 2,5 mm incluido

FTI3304N

Optical Fiber Ranger	
Wavelength(nm)	1550 Um
Tipo de Fibra	9/125 um SM
Conector Óptico 1	FC/PC
Tipo de Detector	InGaAs
Potencia del laser	>= 60 mW
Distancia máxima (Reflection Event)	60Km (>=1dB)
Distancia máxima (Non-Reflection Event)	20Km (>=1dB)
Unidad de medida	metro
Zona muerta	15 m
Precisión en distancia (Reflection Event)	+- (2m+2*10(-4)*distancia)
Precisión en distancia (Non-Reflection Event)	+-100+0,5%*distancia
Longitud de Onda del VFL	650nm
Potencia del VFL	>=1mW
Alimentación	3 x AA 4.5 VDC
Tiempo de Operación de las baterías	>=5000 mediciones
Temperatura de Operación	-5 a 50 ºC
Humedad de Operación	0 a 85%
Dimensiones	190*100*50mm
Peso	450g

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Cortadora de Fibra (Fiber Cleaver)

DVP-105

Cortadora de fibra óptica de precisión 90°

- Cortadora de fibra óptica de precisión 90º
- Disco de diamante
- Depósito receptáculo de cortes
- Diseño compacto y liviano
- Fácil Uso

F1-6000

Cortadora de fibra óptica F1-6000

- Diseñada para corte de fibra de 250 um o 900 um
- Base guía reglada desde 2 a 20 mm
- Capacidad de corte de hasta 6000 veces
- Diseño compacto y liviano
- Fácil Uso

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Identificador de Fibras Activas

FTI-FI406

Descripción del producto

El identificador de fibra óptica de FTI-FI406B puede identificar rápidamente la dirección de la fibra transmitida y exhibir la energía relativa de la base sin ningunos daños a la fibra doblada. Cuando el traffice está presente, el tono intermitentemente audible es alsor de fibra óptica del identificador de activated.

The FTI-FI406B reconoce el modnulation como, el 270Hz, el 1KHz y el 2KHz.

Features
- de la calidad identifica eficientemente el tono de la dirección y de la frecuencia de

Identificador de Fibras Activas

NST3820

Descripción del producto

El identificador de fibra óptica de NST3820 puede identificar rápidamente la dirección de la fibra transmitida y exhibir la energía relativa de la base sin ningunos daños a la fibra doblada. Cuando el traffice está presente, el tono intermitentemente audible es alsor de fibra óptica del identificador de activated.

Features
- de la calidad identifica eficientemente el tono de la dirección y de la frecuencia de

DVP-321 OTDR	
Wavelength(nm)	1310±20/1550±20
Dynamic Range(dB)	31/29
Event Dead Zone (m)	<3m
Attenuation Dead Zone (m)	<25m
Distance range(Km)	5m-160km
Pulse width(ns)	5ns-10μs
Measurement time	user-defined (smart link) with real-time measurement function
Distance accuracy(m)	± (0.5m ±0.001%×range + sampling resolution)
Attenuation accuracy	±0.01dB/dB
Loss limit(dB)	0.01dB
Loss resolution(dB)	0.001dB
Sampling resolution(m)	0.1m
Sampling points	64000
Data storage	800 item
LCD type	4.0 inch TFT colorized LCD
Laser adapter	FC/PC SC/PC
Interface	USB、RJ45
Battery	built-in rechargeable Li-ion battery charging time <4 hours working time >10 hours
Power	AC/DC adapter input AC90-240V ±10% output DC18V
Operating temperature	0℃～40℃
storage temperature	-10℃～50℃
relative humidity	<80%
weight	<1.5Kg
dimensions (mm)	247×130×67mm

OTDR Launch Cable Box

Diseñado para ayudar en la prueba de cables de fibra óptica utilizando un OTDR. La Disponible en varias configuraciones y longitudes de fibra.

Características
· Pulso supresor, Launch Box, línea de retardo, la instalación / pruebas,
· Compuesto pestillo de cierre positivo y fácil apertura con cierre de seguridad.
· No metálica de la construcción no hará mella, corroe, ni electricidad conducen
· El agua y al polvo permite que la unidad que debe tenerse en casi cualquier

· Caso puede albergar hasta 2.000 metros de fibra
· Auto válvula de purga de los cambios de altitud y la temperatura

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com

NETWORKING TEAM
Soluciones en Redes y Comunicaciones

Visual Fault Locator

Luz Laser Roja Visible

NST816

Visual Fault Locator

Refraction of the 650nm red light caused by any breaks and or cracks in the fiber will be glow red, thus giving an exact visual location of the fault in the fiber.

- Continuous/Pulse mode options
- Emitting LD 650 nm visible red light
- Low voltage battery warning signal in led
- Universal 2.5mm ferrule to 1.25mm adaptor
- Compatible to SC/ST/FC/LC connectors
- power 1 mWat
- 2 pilas AA alcalinas incluidas
- estuche con cierre

Luz Laser Roja Visible

DVP-1660

Visual Fault Locator

Transmisión de luz visible en 650 nm

Conector universal 2,5 mm para coenctores SC/FC/ST

- Transmisión continua o por pulsos
- Potencia 1 mW
- Alimentación por 2 pilas AA con autonomía de 50 hs
- Peso 120g
- estuche con cierre

Optical Fiber Power Meter

NST8100K

Designed to meet many testings applications:

-Fiber loss testing

-Fiber building, opening, inspecting and maintaing

-Fiber two-way testing

-Fiber system experiment and test

-CATV system testing

-Optical transmitter adjustable testing

1310, 1490, 1550, 1625 um Single Mode

850, 1300 um Multi Mode

4 Pilas Alcalinas AA

Conetor intercanbiable para ST, SC. FC incluido

Laser Source

NST815A

Emisor de luz Laser NO visible

Frecuencoias 1310, 1550 um Single Mode

Batería Recatgable

Conetor intercanbiable para ST, SC. FC incluido

Networking Team
Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay
CP: 12,200
Tel. (598) 2511 1514
www.networking-team.com